PULS-AIR MODELLER PÅ ET GLANCE

TEKNISKE DATA OG DIMENSIONER

MODEL STANDARD

Sparetrin til rum på maks. 400 m³
Fuld effekt til rum på maks. 600 m³

Ydelsesdata:
Fuld effekt: 17,5 kW = 1,55 kg fyringsolie/h
Sparetrin: 13 kW = 1,1 kg fyringsolie/h

Luftydelse:
1.850 m³ opvarmningsluft pr. time
Med en temperaturstigning på ca. 45 °C

Mål og vægt:
Længde: 750 mm
Bredde: 550 mm
Højde: 950 mm
Vægt: 75 kg

Elektrisk tilslutning:
220 volt, 180 watt

h = time

MODEL PLUS

Fuld effekt til rum på maks. 1.000 m³
(Ved optimal isolering og den nyeste byggeteknik: 1.600–2.000 m³)

Ydelsesdata:
Fuld effekt: 23,5 kW = 2,1 kg fyringsolie/h
Sparetrin: 18,5 kW = 1,65 kg fyringsolie/h

Luftydelse:
2.500 m³ opvarmningsluft pr. time
Med en temperaturstigning på ca. 45 °C

Mål og vægt:
Længde: 750 mm
Bredde: 550 mm
Højde: 950 mm
Vægt: 75 kg

Elektrisk tilslutning:
220 volt, 180 watt

h = time

MODEL CONSTRUCTION INDUSTRY

Baseret på modellen Plus, med et kraftigere kabinet og standardmonterede styrehjul.

Fuld effekt til rum på maks. 1.000 m³
(Ved optimal isolering og den nyeste byggeteknik: 1.600–2.000 m³)

Ydelsesdata:
Fuld effekt: 23,5 kW = 2,1 kg fyringsolie/h
Sparetrin: 18,5 kW = 1,65 kg fyringsolie/h

Luftydelse:
2.500 m³ opvarmningsluft pr. time
Med en temperaturstigning på ca. 45 °C

Mål og vægt:
Længde: 750 mm
Bredde: 550 mm
Højde: 950 mm
Vægt: 78,5 kg

h = time

puls-air HEIZGERÄTE

www.pulsair.net

Innsbruckerstraße 10
A-6353 Going am Wilden Kaiser

+ 43 5358 3600
+ 43 664 20 15 883
info@pulsair.net
austria@pulsair.net