MODELLI PULS-AIR A CONFRONTO

DATI TECNICI E DIMENSIONI

MODELLO STANDARD

Modalità risparmio per ambienti fino a 400 m³
Potenza massima per ambienti fino a 600 m³

Dati di rendimento:
Potenza massima: 17,5 kW = 1,55 kg di gasolio/h
Modalità risparmio: 13 kW = 1,1 kg di gasolio/h

Portata d'aria:
1.850 m³ di aria calda all'ora
Con un aumento della temperatura di circa 45 °C

Dimensioni e peso:
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 950 mm
Peso: 75 kg

Collegamento elettrico:
220 V, 180 W

h = ora

MODELLO PLUS

Potenza massima per ambienti fino a 1.000 m³ (Con isolamento ottimale e tecniche costruttive all'avanguardia: 1.600–2.000 m³)

Dati di rendimento:
Potenza massima: 23,5 kW = 2,1 kg di gasolio/h
Modalità risparmio: 18,5 kW = 1,65 kg di gasolio/h

Portata d'aria:
2.500 m³ di aria calda all'ora
Con un aumento della temperatura di circa 45 °C

Dimensioni e peso:
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 950 mm
Peso: 75 kg

Collegamento elettrico:
220 V, 180 W

h = ora

MODELLO CONSTRUCTION INDUSTRY

Basato sul modello Plus, con una struttura più robusta e ruote pivottanti di serie. Potenza massima per ambienti fino a 1.000 m³ (Con isolamento ottimale e tecniche costruttive all'avanguardia: 1.600–2.000 m³)

Dati di rendimento:
Potenza massima: 23,5 kW = 2,1 kg di gasolio/h
Modalità risparmio: 18,5 kW = 1,65 kg di gasolio/h

Portata d'aria:
2.500 m³ di aria calda all'ora. Con un aumento della temperatura di circa 45 °C

Dimensioni e peso:
Lunghezza: 750 mm
Larghezza: 550 mm
Altezza: 950 mm
Peso: 78,5 kg

Collegamento elettrico:
220 V, 180 W

h = ora

puls-air HEIZGERÄTE

www.pulsair.net

Innsbruckerstraße 10
A-6353 Going am Wilden Kaiser

+ 43 5358 3600
+ 43 664 20 15 883
info@pulsair.net
austria@pulsair.net